

Ausschreibungstext

Eck-Badewanne ungleich. SUN S 228

Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbten und Vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art.-Nr.: 378BWS0201

Maße: 1585x1245x540 mm (L x B x H)

Inhalt: ca. 360 l abzgl. Personen (en)

Hergestellt im Vakuum – Tiefziehverfahren auf Aluminium-Werkzeugen.

Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.

Herstellung nach DIN EN 198 und DIN EN 14516.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems. Montage mit Badewannenfüßen (siehe Zubehör) o.a. geeignete/zugelassene Montagesysteme.

Bodenablauf vorn. Überlauf vorn

Ab- und Überlaufgarnitur mit Bowdenzug 800 mm

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.

Optional mit SLIM Rand.

Lieferbar in den Farben: weiß



S 228

Optionale Systeme:



Optionales Zubehör:

Schürze S 229 zu S 228

Art.-Nr. 379SWS0201

Wannenträger zu S 228

Art.-Nr. 458WTR03

Griff schwarz für S 228 (1 Stück)

Art.-Nr. 650ZGR02SWR

Griff weiß für S 228 (1 Stück)

Art.-Nr. 650ZGR02WR

Kopfstütze schwarz für S 228 (1 Stück)

Art.-Nr. 649ZKS02SW

Kopfstütze weiß für S 228 (1 Stück)

Art.-Nr. 649ZKS02W

Slim Rand

Art.-Nr. 776ZTR01

Universalfüße (1 Paar)

Art.-Nr. 750ZBF01

Universalfüße lang bei Schürzenmontage (1 Paar)

Art.-Nr. 748ZBF01LG

Anti Rutsch

Art.-Nr. 821ZAR01

Ab- & Überlaufgarnitur, Bowdenzug 800 mm

Art.-Nr. 834ZBA01CLG

mit Wasserzulauf

Art.-Nr. 835ZBA01CLG

Wannenanker (1 Paar)

Art.-Nr. 800ZBW00

Wannenleisten-Set

Art.-Nr. 752ZBL01

Wannenleisten gekröpft auch für SLIM Rand geeignet

Art.-Nr. 771ZBL01

Bauwerksabdichtung Set 1/ Normal-Einbau

Art.-Nr. 781ZBD01

Bauwerksabdichtung Set 2/bodenebenen Einbau/Nische


Art.-Nr. 782ZBD01

Bodenmaß:



1080 mm

Liegemaß:



1580 mm

