


Bodenablauf 40 SE, DN 50, 100 x 100 mm

Artikelnummer: 405050

GTIN: 4001636405050

Rabattgruppe: 3



Beschreibung:

Bodenablauf 40 SE, DN 50, 100 x 100 mm

nach DIN-EN-1253

Ablaufstutzen DN-50 senkrecht

Ausführung:

- höhenverstellbarer Aufsatz E-10
- Geruchs- und Reinigungsverchluss, Sperrwasserhöhe 50-mm
- Bauschutzdeckel

Material:

Polypropylen, hochschlagfest

Rahmen ABS, 100-x-100-mm, Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K-3-(300-kg)

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

Kann mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 2 (Art. Nr. 515025) verwendet werden.

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Produktnorm	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm	Ablaufleistung
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm	1,34 l/s

Ersatzteile:

405128 Ablaufgehäuse 40 S,

495204 Aufsatzrahmen EN 10, 100 x 100

501011 Rost E 90,

590275 Geruchverschlussglocke zu