



Eigenschaften

Mobile Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- einseitige Montage an der Wand mit Rosette (links)
- einseitige Montage an Stützklappgriff, Design (A) des Systems (rechts)
- mobil einsetzbar
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß bauseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 616-716 mm)
- einfache Wandmontage durch einzeln montierbare Befestigungsplatte aus Edelstahl zum Einhängen der Stange
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- Wandanbindung aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Lehne oder pulverbeschichtet in den HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Lehne
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Farben/Oberflächen

- AS (Weiß tiefmatt
- Weiß matt)
- CV (Schwarz tiefmatt
- Schwarz matt)
- ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- Schwarz matt)