

HEATY FILTRA ADVANCED № 2

Zum Reinigen der Anlagen von Verschmutzungen, Verschlammungen und Ablagerungen



Technische Daten

Art.-Nr. 100453-FL
Art.-Nr. Ersatzfilter 100451

Max. Filtrationsleistung bei <1µm	3.600 l/h
Max. Fließdruck	6 bar
Max. Betriebstemperatur	80 °C
Magnetfeldstärke (Gauß)	11 x 12.000
Höhe / Breite / Tiefe (ca.)	1.170 / 480 / 470 mm
Gewicht	34 kg
Stromanschluss erforderlich	230 V



Bitte beachten Sie:

Das verwendete Medium darf nicht flüchtig sein
(Heizwasser bis 95 °C).

Heaty Filtra Advanced № 2

Warum ein Filtrationsgerät?

Wasser, das frei von Schmutz, Schwebstoffen, Feststoffen oder anderen Ablagerungen ist:

- verhindert Zusetzung von Pumpen oder Wärmetauschern,
- fördert eine gute Wärmeübertragung,
- verringert Materialverschleiß und
- verringert das Risiko der Keimbildung

Inklusive

- Edelstahlfiltergehäuse
- Filterkapazitätsanzeige
- Absperrorgane
- Entnahmehahn
- 3x Filterbeutel 1µm
- Schnellverschlüsse an Ein- und Ausgang
- Schlauchset
- Dualfilter (Magnetit- und Feinfilter)
- Heißwasserpumpe
- Einstellbarer Volumenstrommesser

Diese Bestandteile befinden sich komplett montiert auf einer großen Sackkarre mit Gummibereifung und Treppengleitkufen.

Ihre Vorteile

- ✓ Hohe Filtrationsleistung
- ✓ 1µm Feinfiltration
- ✓ Einfache Bedienung
- ✓ Heißwassertauglich
- ✓ Entnahmehahn zur Überprüfung im Betrieb
- ✓ Schneller Filterwechsel
- ✓ Anschluss für Manometer