


Dachablauf SuperDrain 62 FPO-PP, DN 70

Artikelnummer: 671103  
GTIN: 4001636671103  
Rabattgruppe: 10



Beschreibung:

Dachablauf SuperDrain 62 FPO-PP, DN 70  
nach DIN EN 1253  
für den Einbau in Dachentwässerungsanlagen mit Druckströmung, mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-PP-Dachbahnen bzw. PE-Dampfsperrbahnen

- Ausführung:
- SuperDrain-Einsatz
  - Ablaufgehäuse wärme gedämmt
  - Ablaufstutzen senkrecht
  - Laubfangkorb, verschraubt

Material:  
Polypropylen, UV-stabilisiert

R 30 - 120 Ausrüstung optional.

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 5 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 15 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 25 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 35 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 45 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 55 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 65 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 75 mm
DN 70	12,00 l/s	55,00 mm	0,70 l/s	2,45 l/s	4,85 l/s	10,95 l/s	16,75 l/s	<b>17,40 l/s</b>	17,40 l/s	17,40 l/s