


Geberit Austauschset für Urinalsteuerung elektronisch, Batteriebetrieb



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Umbau von bestehenden Geberit Urinalsteuerungen mit Batteriebetrieb und Abdeckplatte 16 x 16 cm
- Zum Umbau von bestehenden Geberit Urinalsteuerungen Art.-Nr. 115.804.xx.x, 115.826.00.1, 115.838.00.1, 115.818.xx.x
- Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
- Nicht geeignet zum Umbau von Urinalen mit Sprühkopf

Eigenschaften

- Infrarotbenutzererkennung mit Hintergrundausblendung
- Dynamische Spülzeitanpassung
- Batteriebetrieben
- LED-Anzeige für Batteriekapazität
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle (ab 01.04.2022)
- Mit Geberit Control App kompatibel ab 01.04.2022
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Spülauslösung über Geberit Clean-Handy deaktivierbar

Technische Daten

Batterietyp	Alkali (1,5 V AA)
Lebensdauer mitgelieferte Batterie	~ 2 Jahre
Schutzart	IP45
Betriebsspannung	3 V DC
Leistungsaufnahme	< 0.5 W
Fließdruck	100-800 kPa
Maximaler Prüfdruck Wasser	1600 kPa
Maximaler Prüfdruck Luft / Inertgas	300 kPa
Relative Luftfeuchte	< 100 %
Maximale Wassertemperatur	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa ohne Durchflussbegrenzer	0.3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa mit Durchflussbegrenzer	0.18 l/s
Berechnungsdurchfluss	0.23 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1-168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Verweilzeit Einstellbereich	3-15 s
Verweilzeit Werkseinstellung	7 s
Spülzeit Einstellbereich	1-15 s
Spülzeit Werkseinstellung	7 s

Lieferumfang

- Infrarotsteuerung
- Magnetventil
- 2 Alkali-Mangan-Batterien Typ AA 1.5 V
- Absperrventil mit Drossel
- Niederhalter
- Dichtungen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr. VE1

115.849.00.1 1 St.

Zubehör

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy