

Reflex Fillcontrol Auto Compact Auto Compact 8,5, Nachspeisesystem mit Pumpe

Artikelnummer: 8688500



Thinking solutions.



Merkmale

Typ	Auto Compact 8,5
Min. Umgebungstemperatur	0 °C
Max. Umgebungstemperatur	35 °C
Max. zul. Betriebstemperatur	30 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck	10 bar
Max. Zulaufdruck	5,5 bar
Anschluss Ein- / Austritt	G 3/8" / G 3/8"
Anschluss Überlauf	DN32/PN16
Max. Förderleistung	0,18 m³/h
Max. elektr. Nennleistung	0,70 kW
Min. Zulaufleistung	360 l/h
Höhe	619 mm
Breite	579 mm
Tiefe	287 mm
Gewicht	19,10 kg

Beschreibung

Reflex Fillcontrol Auto Compact

Funktionsüberwachung der Druckhaltung in geschlossenen Heiz-, Kühlwassersystemen und kontrollierter Nachspeisung von Ergänzungswasser und Füllfunktion bei Erst- und Wiederbefüllung. Inkl. Kontrollierter Nachspeisung von Ergänzungswasser und Füllfunktion bei Erst- und Wiederbefüllung.

Besonders geeignet für Systeme mit geringem Nachspeisewasserdruck, mit CE Kennzeichen.

Bestehend aus einer für die Wandmontage konstruierten Steuereinheit mit Hydraulikteil und elektronischer ergonomisch angeordneter Reflex Control Basic Steuerung. Die gesamte Einheit befindet sich schmutzgeschützt in einem Gehäuse aus expandiertem Polypropylen mit einer abnehmbaren Wartungshaube.

Hydraulik besteht aus Druckerhöhungspumpe mit elektronischem Drucksensor und integrierter Systemtrennung zum Schutz des Trinkwassers nach DIN 1988-100 und EN 1717 mittels drucklosem Netztrennbehälter und Schwimmventil.

