

Geberit Urinalsteuerung für Urinale Preda, Selva und Tamina, autarke Stromversorgung



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
- Zum Umrüsten von Geberit Urinalen Preda, Selva und Tamina, für integrierte Steuerung, auf gespülten Betrieb

Eigenschaften

- IR-Benutzererkennung mit Beinerkennung
- Wassersparender Hybridmodus einstellbar
- Spülzeit einstellbar
- Spülzeit manuell einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Dynamische Spülzeitanpassung
- Vorspülung einstellbar
- Stromversorgung durch Generator und Akku
- Stromversorgung autark
- Dauernde Spülbereitschaft durch autarke Stromversorgung ab täglich 30 Spülungen à ca. 7 s
- Warnung bei niedrigem Ladezustand des Akkus
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Spülauslösung über Geberit Clean-Handy deaktivierbar
- Spülmenge über Spülzeit bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar
- Armaturengruppe II nach DIN 4109

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Betriebsspannung	6.6 V DC
Leistungsaufnahme	< 0.5 W
Leistungsaufnahme Standby	< 0.1 W
Fließdruck	100-800 kPa
Maximaler Prüfdruck Wasser	1600 kPa
Maximale Wassertemperatur	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa mit Durchflussbegrenzer	0.18 l/s
Berechnungsdurchfluss	0.23 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	100 kPa
Intervallspülung Einstellbereich	1-168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	3-180 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Verweilzeit Einstellbereich	3-15 s
Verweilzeit Werkseinstellung	7 s
Spülzeit Einstellbereich	1-15 s
Spülzeit Werkseinstellung	7 s

Lieferumfang

- Generator mit Akku
- Magnetventil
- Gehäuse

Art.-Nr. VE1

243.277.00.1 1 St.

Zubehör

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy