

Datenblatt

Hydraulische Daten

Max. Betriebsdruck p	16 bar
Druckseitiger Rohranschluss DN_d	R 3
Saugseitiger Rohranschluss DN_s	R 3
Stufenzahl	-
Min. Medientemperatur T_{min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	50 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	5 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C

Motordaten (pro Motor)

Netzanschluss	3~380 V, 50/60 Hz
Spannungstoleranz	400/50:+/-10%, 380/60:+/-10%, 460/60:+/-10%
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP55
Motor-nennleistung P_2	5,5 kW
Nennstrom I_N	9,8 A
Motorwirkungsgrad η_M 50%	89,3 %
Motorwirkungsgrad η_M 75%	90,2 %
Motorwirkungsgrad η_M 100%	90,2 %

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Lauf-rad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	Q1BE3GG
Material Dichtung	EPDM

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Comfort COR-3 Helix VE 1009/K/CCe
Artikelnummer	2535974
EAN Nummer	4048482207940
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2011-09-01

Verpackung

Verpackungsart	Transportbalken
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	2100 mm
Länge <i>L</i>	2080 mm
Höhenmaß mit Verpackung	1910 mm
Höhe <i>H</i>	1705 mm
Breitenmaß mit Verpackung	1100 mm
Breite <i>B</i>	915 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	496 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	456 kg