


# Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Batteriebetrieb, Typ 40 Abdeckplatte, rund



## VERWENDUNGSZWECKE

- Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit Betätigung von vorne
- Zum Einbau in Rohbausets für Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)

## EIGENSCHAFTEN

- Abdeckplatte mit Sicherungsriegel
- Sichere IR-Distanzerkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Infrarotbenutzererkennung mit Hintergrundausbildung
- Wassersparender Hybridmodus einstellbar
- Spülzeit einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Dynamische Spülzeitanpassung
- Vorspülung einstellbar
- Auf Betrieb mit Deckelurinal umstellbar
- Einmalige Spülung nach Aktivieren der Stromzufuhr
- Batteriebetrieben
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel

- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Warnung bei schwacher Batterie
- Ventilschließfunktion bei leerer Batterie
- Spülauslösung deaktivierbar
- Spülmenge über Drosselschraube des Rohbausets bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar
- Armaturengruppe II nach DIN 4109
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

## TECHNISCHE DATEN

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Batterietyp                                             | Alkali (1,5 V AA) |
| Lebensdauer mitgelieferte                               | 2 Jahre           |
| Batterie                                                |                   |
| Schutzart                                               | IP45              |
| Betriebsspannung                                        | 3 V DC            |
| Fließdruck                                              | 100–800 kPa       |
| Prüfdruck Wasser max.                                   | 1600 kPa          |
| Prüfdruck Luft / Inertgas max.                          | 300 kPa           |
| Wassertemperatur max.                                   | 30 °C             |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer | 0.3 l/s           |

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer | 0.18 l/s |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss            | 100 kPa  |
| Relative Luftfeuchte                                   | ≤ 100 %  |
| Berechnungsdurchfluss                                  | 0.23 l/s |
| Intervallspülung Einstellbereich                       | 1–168 h  |
| Intervallspülung Werkseinstellung                      | 24 h     |
| Intervallspülzeit Einstellbereich                      | 3–180 s  |
| Intervallspülzeit Werkseinstellung                     | 5 s      |
| Verweilzeit Einstellbereich                            | 3–15 s   |
| Verweilzeit Werkseinstellung                           | 7 s      |
| Spülzeit Einstellbereich                               | 1–15 s   |
| Spülzeit Werkseinstellung                              | 7 s      |
| Tastenform                                             | rund     |

## LIEFERUMFANG

- Typ 40 Abdeckplatte, IR-Fenster rund
- Infrarotsteuerung, vormontiert auf Befestigungsrahmen
- Magnetventil
- Batteriefach
- 2 Alkali-Mangan-Batterien Typ AA 1.5 V
- Befestigungsmaterial

**ZUBEHÖR**

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

- Geberit Bus Konverter für UP-Urinalsteuerungen und Waschtischarmaturen mit Funktionsbox

| Art.-Nr.            | Farbe / Oberfläche              | Werkstoff | B<br>cm | H<br>cm | T<br>cm | Leistungsaufnahme<br>W | VE1<br>St. | VE2 |
|---------------------|---------------------------------|-----------|---------|---------|---------|------------------------|------------|-----|
| 116.034.SJ.1<br>Neu | Platte: schwarz / Glas glänzend | Glas      | 12.5    | 12.5    | 0.4     | ≤ 0.5                  | 1          |     |

Neuer Artikel verfügbar ab 01.07.2025