

Datenblatt

Pumpenantrieb SPF 4500 400 V, S1, 10 m Kabel



Artikelinformationen

Artikelnummer: 680443
GTIN: 4026092072868
Preisgruppe: 90

Produktvorteile

Beschreibung

Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser

Allgemeine Merkmale

Abwasserart	fäkalienhaltig
-------------	----------------

Abmessungen

Gewicht netto	32 kg
Gewicht brutto	35,3 kg
Verpackungsmaß Länge	585 mm
Verpackungsmaß Breite	350 mm
Verpackungsmaß Höhe	380 mm

Fördereinrichtung

Anschlusstyp	Direktanschluss
Schutzklasse	I
Trockenlaufsicher	ja
Schutzart Pumpe	IP 68 (3m/48h)
Temperaturüberwachung	über Schaltgerät gesteuert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.	40 °C
Förderhöhe max.	20 m
Drehzahl	2845 U/min
Leistung P1	4,5 kW
Leistung P2	3,7 kW
Betriebsart	S1
Typ Anschlussleitung Pumpe	H07RN-F 7G 1,5 mm ²
Länge Netzanschlussleitung Pumpe	10 m
Nennstrom	7,7 A

Pumpenkennlinie

Steuerung

Netzfrequenz	50 Hz
Betriebsspannung	400 V
Anschlusstyp	Direktanschluss