

## Datenblatt

### Hydraulische Daten

Max. Betriebsdruck $p$	10 bar
Druckseitiger Rohranschluss $DNd$	R 1 1/4
Saugseitiger Rohranschluss $DNs$	Rp 1 1/4
Stufenzahl	-
Anzahl der Reservepumpen	0
Anzahl der Betriebspumpen	1
Min. Medientemperatur $T_{min}$	3 °C
Max. Medientemperatur $T_{max}$	50 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{min}$	5 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{max}$	40 °C

### Motordaten (pro Motor)

Spannungstoleranz	±10 %
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP54
Motornennleistung $P_2$	1,1 kW
Nennstrom $I_N$	11,8 A
Motorwirkungsgrad $\eta_M 50\%$	76,5 %
Motorwirkungsgrad $\eta_M 75\%$	77 %
Motorwirkungsgrad $\eta_M 100\%$	84 %

### Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	BQ1E3GG
Material Dichtung	EPDM

## Bestellinformation

### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Comfort-Vario COR-1 MHIE 403 EM-GE (1~230 V, 50/60 Hz)
Artikelnummer	2522275
EAN Nummer	4016322737896
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1200 mm
Länge $L$	600 mm
Höhenmaß mit Verpackung	1070 mm
Höhe $H$	895 mm
Breitenmaß mit Verpackung	800 mm
Breite $B$	375 mm
Gewicht brutto ca. $m$	61 kg
Gewicht netto ca. $m$	37 kg

### Verpackung

Verpackungsart	Europalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1