

DATENBLATT


FIRE PROOF für Alu-Verbundrohre, 100% nach EnEV

Energieeffiziente und feuerbeständige Isolierung für die Herstellung von Brandschutz-abschottungen. **Brandklasse:** A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1 sowie DIN 4102-1, **Wärme-leitkoeffizient:** 0,037 W/(mK) bei +40 °C nach DIN 52613, **Schmelzpunkt:** Steinwolle > 1000 °C, **Länge:** 1 m, **Verpackung:** Karton, **Typ:** AD Rohr/Dämmstärke/AD Dämmung.



FIRE PROOF für Alu-Verbundrohre

Art.-Nr:	Typ	VE/Karton
40001	16 / 23 / 62,0 mm	8 m
40002	20 / 23 / 66,0 mm	6 m
40003	25 / 23 / 71,0 mm	5 m
40004	32 / 34 / 100,0 mm	6 m
40005	40 / 44 / 128,0 mm	4 m
40006	50 / 56 / 162,0 mm	2 m
40007	63 / 67 / 197,0 mm	4 m



Art. - Nr	Di1 mm	Da1 mm	w1 mm	G gr											
40001	16/23	140/147	62,0	261											
40002	20/23	152/155	66,0	260											
40003	25/23	167/165	71,0	289											
40004	32/34	132/134	100,0	561											
40005	40/44	296/300	128,0	995											
40006	50/56	374/380	162,0	1410											
40007	63/67	457/461	197,0	2605											

*Di1 - AD Rohr

*w1 - AD Dämmung

Technische Änderungen vorbehalten - Angaben ohne Gewähr.