

Datenblatt

Aufsatzstück Ferrofix Klebeflansch H: 6mm, 300x300mm, Gitterrost



Artikelinformationen

Artikelnummer: 54929
GTIN: 4026092099902
Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünnenschichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet).

Ausführung

System
Hinweis Einbau
Abdichtung am Aufsatzstück
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich)

125
bei Belastungsklasse M 125 bauseitige Unterfütterung notwendig
Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)
W3-I

Abmessungen

Gewicht netto	7,95 kg
Gewicht brutto	8,86 kg
Länge	400 mm
Breite	400 mm
Höhe	110 mm
Verpackungsmaß Länge	440 mm
Verpackungsmaß Breite	440 mm
Verpackungsmaß Höhe	175 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Gitterrost
Abdeckung Breite	300 mm
Abdeckung Höhe	6 mm
Abdeckung Länge	300 mm
Oberfläche	gebeizt
Verriegelung	eingelegt
Belastungsklasse	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Form Aufsatzstück	eckig
Aufsatzstück Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Maschenweite	23 x 23 mm

Pumpenkennlinie