

Datenblatt

## Öl-/Benzinabscheider EasyOil ground, LW 800, NS 1,5, Klasse II, D



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 99601.016D  
GTIN: 4026092030974  
Preisgruppe: 60

### Produktvorteile

- Dauerhafte Dichtheit bis Geländeoberkante
- Beständig und geeignet für E 10 und Bioldiesel bis zu 100 % Anteil
- Optional mit Rückstauverschluss nach DIN 13564

### Beschreibung

Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für den Erdeinbau geeignet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang und einer selbsttätigen Verschlusseinrichtung ausgestattet. Die tagwasserdichte Abdeckplatte ermöglicht einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre. Hinweis: vor Bestellung ist die Genehmigung bei der zuständigen Behörde einzuholen.

### Allgemeine Merkmale

Material	PE
Einbausituation	Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand	installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen)
Abscheiderklasse	II
Anwendungsspektrum für Leichtflüssigkeiten	von 0,85 bis 0,95 g/cm³

### Ausführung

Nenngröße (NS)	1,5
Entsorgungsart	manuell mit Saugschlauch
Koaleszenzeinsatz	nein
Tragfähigkeit (DIN 19901)	E4

### Abmessungen

Gewicht netto	150 kg
Gewicht brutto	161 kg
Überstand	50 mm
Einbautiefe	518 942 mm
Art der Höhenverstellbarkeit	teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar
Einbringmaß Länge	1091 mm
Einbringmaß Breite	1012 mm
Verpackungsmaß Länge	1100 mm
Verpackungsmaß Breite	1050 mm
Verpackungsmaß Höhe	1500 mm

**Behälter/Grundkörper**

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden	461 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden	508 mm
Auslauf Nennweite (DA)	110 mm
Auslauf Nennweite (DN)	100 mm
Zulauf Nennweite (DA)	110 mm
Zulauf Nennweite (DN)	100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen	PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS
Lichte Weite Behälter (LW)	800 mm

**Abdeckungsmerkmale**

Abdeckungsart	Abdeckplatte
Abdeckung Material	Grauguss
Abdeckung Farbe	schwarz
Abdeckung Breite	680 mm
Abdeckung Höhe	50 mm
Abdeckung Länge	680 mm
Verriegelung	unverriegelt
Belastungsklasse	D 400 (EN 124)
Dichtheit	geruchs- und tagwasserdicht

**Pumpenkennlinie**
**Steuerung**

Schaltgerät	nein
-------------	------

Gesamtvolumen	230 l
Schlammfanginhalt	130 l
Speichermenge an Leichtflüssigkeit	70 l