

Anschrift: Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG
 Im Dohm 3
 57462 Olpe-Biggese
 Telefon: 02761 / 607-0
 Fax: 02761 / 607-10

Produktdatenblatt

- Artikelbezeichnung: Schrägsitzventil mit Entleerung in konisch dichtender Lötverschraubung im Ausgang, steigende Spindel, beidseitiger Lötanschluss
 Marktmodell nicht DVGW, Schallschutz - Zulassung Klasse 1 (DN 10 - 32) PA - IX 19362/I
- Artikelnummer: 00 1445 (Löt-ø)00 001 mit EPDM-Dichtungen
 00 1445 (Löt-ø)00 002 mit PTFE-Dichtungen



Technische Daten

Medien:	Trinkwasser sowie andere neutrale Flüssigkeiten	
Temperatur:	max. EPDM 90°C / PTFE 110°C	
Betriebsdruck:	max. 10 bar (PN 10)	
Werkstoffe:	Gehäuse:	Messing
	Oberteil:	Messing
	Kegeldichtung:	EPDM / PTFE
	Oberteildichtung:	EPDM / PTFE
	Handrad:	Polyamid

Abmaße

DN	15	20	20	25	32	40	50
Löt-ø	15	18	22	28	35	42	54
L	61	65	75	90	124	140	165

L = Gehäuselänge in mm

Ersatzteile

Oberteil EPDM:	ø12-28mm	00 1801 (DN)00 001
	ø35-54mm	00 1814 (DN)00 001
Oberteil PTFE	ø12-28mm	00 1801 (DN)00 002
	ø35-54mm	00 1814 (DN)00 002
Entleerungsventil:		00 1831 0800 001
Lötverschraubung:		00 1856 (Löt-ø)00 001

Stand: Mai 2016
 Technische Änderungen vorbehalten