

Anschrift: Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG
 Im Dohm 3
 57462 Olpe-Biggese
 Telefon: 02761 / 607-0
 Fax: 02761 / 607-10

Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: Schrägsitzventil ohne / mit Entleerung, steigende Spindel, beidseitiger Lötanschluss
 Marktmodell nicht DVGW, Schallschutz - Zulassung Klasse 1 (DN 10 - 32) PA - IX 19362/I

Artikelnummer: 00 1450 (Löt-ø)00 001 ohne Entleerung mit EPDM-Dichtungen
 00 1455 (Löt-ø)00 001 mit Entleerung mit EPDM-Dichtungen
 00 1450 (Löt-ø)00 002 ohne Entleerung mit PTFE-Dichtungen
 00 1455 (Löt-ø)00 002 mit Entleerung mit PTFE-Dichtungen

Technische Daten

Medien:	Trinkwasser sowie andere neutrale Flüssigkeiten	
Temperatur:	max. EPDM 90°C / PTFE 110°C	
Betriebsdruck:	max. 10 bar (PN 10)	
Werkstoffe:	Gehäuse:	Messing
	Oberteil:	Messing
	Kegeldichtung:	EPDM / PTFE
	Oberteildichtung:	EPDM / PTFE
	Handrad:	Polyamid



Abmaße

DN	10	15	20	20	25
Löt-ø	12	15	18	22	28
L	60	61	65	75	90

L = Gehäuselänge in mm

Ersatzteile

Oberteil EPDM:	ø12-22mm	00 1801 (DN)00 001
	ø28mm	00 1814 (DN)00 001
Entleerungsventil:		00 1831 0800 001
Entleerungsstopfen:		00 1836 0800 001

Stand: Februar 2016
 Technische Änderungen vorbehalten