

Datenblatt

Hydraulische Daten

Max. Betriebsdruck p	16 bar
Druckseitiger Rohranschluss DN_d	R 2½
Saugseitiger Rohranschluss DN_s	R 2½
Stufenzahl	-
Min. Medientemperatur T_{min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	50 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	5 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C

Motordaten (pro Motor)

Netzanschluss	3~380 V, 50/60 Hz
Spannungstoleranz	400/50:±/-10%, 380/60:±/-10%, 460/60:±/-10%
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP55
Motornennleistung P_2	2,2 kW
Nennstrom I_N	5,1 A
Motorwirkungsgrad η_M 50%	88,5 %
Motorwirkungsgrad η_M 75%	88,5 %
Motorwirkungsgrad η_M 100%	88,5 %

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufgrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	Q1BE3GG
Material Dichtung	EPDM

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Comfort COR-2 Helix VE 1004/K/CCe
Artikelnummer	2535968
EAN Nummer	4048482207780
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2011-09-01

Verpackung

Verpackungsart	Einwegpalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1100 mm
Länge <i>L</i>	600 mm
Höhenmaß mit Verpackung	1890 mm
Höhe <i>H</i>	1685 mm
Breitenmaß mit Verpackung	1050 mm
Breite <i>B</i>	895 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	192 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	159 kg