


Datenblatt

Fettabscheider EasyClean ground NS 4, Direct, 690-1190 mm, A/B, Rechts



Artikelinformationen

Artikelnummer: 95040-120B-DR

GTIN: 4026092100653

Preisgruppe: 60

Produktvorteile

- geruchsarme und saubere Entsorgung
- definierte Entsorgungsstelle
- vollständige Entleerung des Abscheiders

Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungskategorie D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante (GOK). Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Allgemeine Merkmale

Material
Einbausituation
Auslieferungszustand

PE
Einbau ins Erdreich
installationsfertig (Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen)

Ausführung

Hinweis Einbau
Fließrichtung
Entsorgungsvariante
Nenngröße (NS)
Entsorgungseinrichtung
Entsorgungsart
Tragfähigkeit (DIN 19901)

Erdbau frostfreie Tiefe 1200 mm
rechts
Direct
4
Entsorgungsrohr
manuell
E4

Abmessungen

Gewicht netto
Gewicht brutto
Durchmesser
Einbautiefe
Länge
Breite
Höhe
Verpackungsmaß Länge
Verpackungsmaß Breite
Verpackungsmaß Höhe

235 kg
235 kg
648 mm
690|1190 mm
1700 mm
1090 mm
1820 mm
1300 mm
2200 mm
1970 mm

Behälter/Grundkörper

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden	1105 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden	1175 mm
Auslauf Nennweite (DN)	100 mm
Zulauf Nennweite (DA)	110 mm
Zulauf Nennweite (DN)	100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen	PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS
Lichte Weite Einstieg (LW)	600 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Abdeckplatte
Abdeckung Material	Grauguss
Abdeckung Farbe	schwarz
Verriegelung	Lock & Lift
Belastungsklasse	B 125 (EN 124)
Dichtheit	geruchs- und tagwasserdicht

Pumpenkennlinie

Abscheiderinhalt	515 l
Fettschichtdicke max.	165 mm
Gesamtvolumen	915 l
Schlammfanginhalt	400 l
Speichermenge an Fett	160 l