

ULITH-GLEITMITTEL FÜR STEINZEUG BLAU

Art-Nr. 25114*



ULITH-Technisches Datenblatt

- Umweltschonend durch den Einsatz natürlicher Rohstoffe und mineralischer Füllstoffe
- Biologisch schnell abbaubar
- Verarbeitung im Temperaturbereich von -10°C - +50°C bei jeder Witterung möglich

Ulith-Gleitmittel für Steinzeug ist eine blaue Paste und dient zur leichten Montage von Steinzeugrohren und Steinzeugbauteilen im Abwasserbereich.

TECHNISCHE DATEN

Konsistenz	pastös
Farbe	blau
Geruch	neutral
Verarbeitungstemperatur	-10°C bis +50°C
Einsatzkonzentration	pur
Kennzeichnung gem Gef.-Stoff	entfällt
Lagertemperatur im geschlossenen Gebinde	+5 bis +25°C

VERPACKUNGSGRÖSSEN

Artikelnummer	Gebindegrösse	Stück pro Karton/Palette
251143	1000ml-Eimer	18/432
251144	3000ml-Eimer	1/80
251145	5000ml-Eimer	1/80
251146	10000ml-Eimer	1/48

VERARBEITUNGSHINWEIS

Gleitmittel Steinzeug Blau wird auf der Gleitfläche in der Muffe oder auf dem Spitzende mit Pinsel, Bürste oder Handschuh deckend aufgetragen

Mit 1kg Gleitmittel Steinzeug Blau können ca. verlegt werden:

Rohre (DN)	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200
Anzahl	25	18	14	11	10	8	7	6	5

Schacht-Ringe (DN)	1000	1200	1500
Anzahl	7	5	3

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben beruhen auf unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Gebrauchseigenschaften dar und haben rein informativen Charakter. Dem Verarbeiter obliegt es, die Eignung für einen bestimmten Zweck durch eigene Versuche und Prüfungen festzustellen.