




Abbildung ähnlich



Abmessungen in mm

Eigenschaften

Dusch-, Wannenhandlauf System 800 K

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Längen auf Maß gefertigt jeweils von 475 mm bis 1800 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- ab einer Länge von 1340 mm ist eine zusätzliche Stütze notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Farben/Oberflächen

- | | |
|--|-----------------|
| | 99 (Reinweiß) |
| | 98 (Signalweiß) |