



Datenblatt

Aufsatzstück Ferrofix Klebeflansch H: 6mm, 200x200mm, Gitterrost



Artikelinformationen

Artikelnummer: 54928
 GTIN: 4026092099896
 Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünnenschichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet).

Ausführung

System 125
 Hinweis Einbau bei Belastungsklasse M 125 bauseitige Unterfütterung notwendig
 Abdichtung am Aufsatzstück Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)
 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich) W3-I

Abmessungen

Gewicht netto	4,04 kg
Gewicht brutto	4,39 kg
Länge	300 mm
Breite	300 mm
Höhe	110 mm
Verpackungsmaß Länge	395 mm
Verpackungsmaß Breite	195 mm
Verpackungsmaß Höhe	320 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Gitterrost
Abdeckung Breite	200 mm
Abdeckung Höhe	6 mm
Abdeckung Länge	200 mm
Oberfläche	gebeizt
Verriegelung	eingelegt
Belastungsklasse	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Form Aufsatzstück	eckig
Aufsatzstück Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Maschenweite	23 x 23 mm

Pumpenkennlinie