

ULITH-ALU-SPRAY 400ML

Art-Nr. 244008



ULITH-Technisches Datenblatt

- Erhöhter Korrosionsschutz
- Hochhitzebeständig
- Haftet auf fast allen Metallen
- Ohne Grundierung überlackierbar
- Schnelltrocknend
- Hohe Deckkraft
- 99,5 % Reinaluminium



Ulith-Alu-Spray ist ein schnell trocknender Decklack auf Acryl-Basis für Innen und Außen, zur Anpassung an metallisch glänzende Oberflächen. Der Lack enthält wirksame Rostschutzkomponenten und kann universell auf fast allen Untergründen aufgetragen werden.

EINSATZBEREICHE

- Im Stahl- und Anlagenbau
- Maschinen-, Schiffs-, Gerätebau, Karosseriebau, Bauhandwerk uvm.
- Zum Ausbessern von feuerverzinkten Oberflächen (z.B. Bohr-, Schweiß- oder Schnittstellen)
- Zur farbidentischen Reparatur
- Sehr beständig bei stark beanspruchten Oberflächen (Kratzfestigkeit) wie z.B. Autofelgen
- Rohrleitungen
- Klima- und Lüftungstechnik
- Als Leiterschicht beim Punktschweißen

VERARBEITUNGSHINWEISE

Die Untergründe müssen, trocken, staub- fett und ölfrei, sowie frei von losen Anhaftungen sein. Eine optimale Haftung der Lackbeschichtung auf dem Untergrund wird durch ein leichtes Anschleifen der Oberfläche erreicht.

Ulith-Alu-Spray auf Raumtemperatur (20°C) bringen. Dose intensiv, ab dem hörbaren Klappern der Mischkugeln, 2 Minuten schütteln.

Aus einer Entfernung von 20-25cm den Lackiervorgang im Kreuzgang (senkrecht/waagrecht) vornehmen.

Nach unserer Erfahrung reicht eine Schichtstärke von ca. 50my, um ausreichende, korrosionsschützende Eigenschaften darzustellen. Hierzu sind zwei Kreuzganglackierungen notwendig.

Nach dem Auftragen des ersten Kreuzganges ca. 10-20 Minuten warten um der Lackierung ausreichend Zeit zum Ablüften zu geben. Danach den zweiten Kreuzgang auftragen.

SICHERHEIT

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Aerosol nicht einatmen. Nicht ins Abwasser gelangen lassen. Keine Personen ansprühen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei Augenkontakt bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit viel Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen, wenn Reizung anhält.

Entsorgungshinweis: Dose nach Gebrauch nicht in den Hausmüll geben, sondern restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben beruhen auf unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen.
Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Gebrauchseigenschaften dar und haben rein informativen Charakter.
Dem Verarbeiter obliegt es, die Eignung für einen bestimmten Zweck durch eigene Versuche und Prüfungen festzustellen.

WBV GmbH & Co.KG • Am Landhagen 50 • 59302 Oelde • Tel. 02522 - 79-0 • Fax 02522 - 79-106
E-mail: twines@wbv-worldwide.com