




oval



4 Sitzpuffer SP69




Öffnungswinkel max. 110°





Semi Wrapover





gewölbt



Gesamtlänge: 435 mm

WC-Sitz Modell	
Material	Thermoplast
DIN 19516	Model entspricht nicht der DIN, ist aber bruchstabil
Wertigkeit	Preiswert
Benutzerprofil	Öffentlich / mäßige Belastung
VPE	 7  168
Farben	Art.-Nr.
weiß-alpin B0302Y	522986
Weiß-alpin B0301Y	519333

Scharnier					Sitzlänge in Abhängigkeit vom Scharnier in mm*		
Code	Bild	Material	Besonderheit	Befestigungsart	Verstellungssystem	I	II
B0302Y	 Schraubenlänge 70 mm	Edelstahl		BVU FastFixmutter	2 Punkt	442,0	428,0
B0301Y		Nylon		BVU FastFixmutter	2 Punkt	444,5	425,5

* gilt für Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm + / - 3 mm und Löchern mit Ø 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht, empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers.
Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzlänge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschließlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann ggf. geringfügig ab.