

Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: Eckventil mit Filter, nicht selbstdichtendes Anschlußgewinde, poliert verchromt, mit Verlängerung, Schubrosette und Quetschverschraubung mit Längenausgleich.

Artikelnummer: 00 7107 1550 001

Technische Daten



Medien:	Wasser
Temperatur:	min. 5°C / max. 90°C
Betriebsdruck:	max. 10 bar (PN 10)
Werkstoffe:	Gehäuse: Messing Oberteil: Messing
Anschlussgewinde:	Kegeldichtung: POM
Abgangsverschr.:	Oberabdichtung: EPDM 1/2" 10mm

Besondere Merkmale

dreiteilige Dichtung
sauber verchromte Oberfläche
Rosette, passgenau

Bedienungshinweise

Öffnen des Ventils

Griff im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag hineindrehen. Das Ventil ist nun voll geöffnet.

Reinigen des Siebeinsatzes

Griff mit Sieb entgegen dem Uhrzeigersinn **VORSICHTIG** herausdrehen.

Das Ventil ist nun geschlossen und das Sieb kann gesäubert werden.

Durch kurzes Drücken gegen den Kunststoffschieber lassen sich die im Ventil verbliebenen Verunreinigungen ausspülen.

Beim Zusammenbau auf Montage der Feder achten.

Achtung

Beim Reinigen des Siebeinsatzes sollte grundsätzlich ein Auffanggefäß unter das Ventil gestellt werden.

Infolge von Ablagerungen, Verunreinigungen o.ä. kann es vorkommen, dass das Ventil nicht vollständig schließt.

So kann beim Herausdrehen des Griffes evtl. etwas Wasser austreten!

Stand: Mai 2015
Technische Änderungen vorbehalten