


Datenblatt

## Aufsatzstück Ferrofix Klebeflansch H:6mm,230x230mm,Gitter,L 15



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 55132  
GTIN: 4026092107577  
Preisgruppe: 70

### Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

### Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 185 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünnenschichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet).

### Allgemeine Merkmale

Norm EN 1253-1

### Ausführung

System 185  
Abdichtung am Aufsatzstück Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)

### Abmessungen

Gewicht netto	5 kg
Gewicht brutto	5 kg
Länge	230 mm
Breite	230 mm
Höhe	200 mm
Verpackungsmaß Länge	0 mm
Verpackungsmaß Breite	0 mm
Verpackungsmaß Höhe	0 mm

### Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Gitterrost
Verriegelung	unverriegelt
Belastungsklasse	L 15 (EN 1253-1)
Rost Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Form Aufsatzstück	eckig
Aufsatzstück Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)

### Pumpenkennlinie

**Rost**

Rost Material

Edelstahl 1.4301 (V2A)