

Datenblatt



Art.-Nr.	Bezeichnung
10650	iController
10652	iController V (Variabel)

Kurzbeschreibung

Elektronischer Druckschalter

Anwendungsgebiet

Pumpen, Regenwassermanager, Trinkwassertrennstationen, Hauswasserautomaten, Hauswasserwerke

Einsatzbereich

Baugruppe

Verwendung

Steuerung zur automatischen Ein- und Ausschaltung

Produktbeschreibung

Der iController ist ein elektronischer Druckschalter, der auf der Druckseite der Pumpe installiert wird und die Pumpe automatisch bei Wasserentnahme startet und nach der Entnahme wieder automatisch ausschaltet. Der iController verfügt über einen Drucksensor und einen Strömungswächter, über die er die Pumpe druckabhängig einschaltet und strömungsabhängig ausschaltet. Der iController ist einfach zu installieren und zu handhaben. Er ist mit einem Manometer zur Funktionskontrolle, einem Trockenlaufschutz, einem Wasserschlagdämpfer und einem Druckknopf zum manuellen Start sowie einem Kabel mit Schuko-Stecker und einem Kabel mit Schuko Kupplung ausgestattet. Ein zusätzliches Rückschlagventil wird nicht benötigt, da der iController mit einer integrierten Rückschlagklappe ausgerüstet ist. Der iController kann direkt auf der Pumpe oder zwischen der Pumpe und der ersten Entnahme installiert werden, allerdings muss er trocken und frostfrei, sowie vertikal installiert werden. Der Einschaltdruck ist beim iController werksseitig bei 1,5 bar fest und unveränderbar eingestellt, während er sich beim iController V mittels einer Stellschraube variabel zwischen 1,5 – 2,5 bar eingestellt werden kann. Bei einem Durchfluss von <0,8 Liter / Minute schaltet der Druckschalter die Pumpe mit einer Nachlaufzeit von 10 Sekunden ab. Der iController verfügt über einen Wasserschlagdämpfer (kleines Ausdehnungsgefäß mit 70 ml), der die Pumpe vor Wasserschlägen aus der Leitung und bei kleinen Leckagen vor zu häufigem Anlaufen schützt. Der iController hat eine Spannung von 230 V, und eine Frequenz von 50 Hz. Der maximale Wasserdruck beträgt 10 bar, der maximale Durchfluss 6 m³/h. Die Temperatur des Fördermediums darf 60° C nicht überschreiten und die Schutzklasse ist IP 54. Die maximale anschließbare Pumpenleistung ist 1,5 kW und 12 A.

Das Gerät ist nur mit klarem Wasser zu betreiben. Verschmutzungen wie Sand, Sedimente, Feststoffe oder sogar kleine Steine können zum Verstopfen oder Verschmutzen des Durchflusssensors oder eines integrierten Rückschlagventils und damit zum nicht mehr einwandfreien Betrieb der Installation führen. Um der Gefahr von Funktionsstörungen durch Verstopfung oder Verschmutzung vorzubeugen, wird der Einsatz eines Filters empfohlen. Das Gerät darf nur zur Förderung von klarem Wasser eingesetzt werden und ist nicht zur Förderung von anderen Flüssigkeiten geeignet.

Technische Kurzbeschreibung

- elektronischer Druckschalter, der die Pumpe druckabhängig einschaltet und strömungsabhängig ausschaltet sowie vor Trockenlaufen schützt

iController

- Spannung 230 V / 50 Hz, anschließbare, maximale Pumpenleistung 1,5 kW und 12 A, maxi-maler Durchfluss 6 m³/h und maximaler Wasserdruck 10 bar
- verfügt über ein kleines Ausdehnungsgefäß, welches bei kleinen Leckagen vor zu häufigem Anlaufen und vor Druckschlägen schützt
- Einschaltdruck fest voreingestellt auf 1,5 bar; bei iController V mittels Stellschraube von 1,5 bis 2,5 bar einstellbar

Lieferumfang

iController, bestehend aus:

- Gehäuse aus Kunststoff
- Drucksensor und Strömungswächter
- Manometer, integrierter Rückschlagklappe und kleinem Außdehnungsgefäß mit 70 ml
- 1,5 m Kabel mit Schukostecker und 0,4 m Kabel mit Schukokupplung
- manueller Startknopf, Anschluss mit 1" Außengewinde (unten) und 1" Innengewinde (seitlich)

Hydraulische Daten

Art.-Nr.	10650	10652
Einschaltdruck	1,5 bar	einstellbar 1,5 bis 2,5 bar (werkseitig 1,5 bar)
Ausschaltdruck/Ausschaltströmung (Betriebsdruck bei Frequenzsteuerung)		< 0,8 Liter/Minute

Betriebsdaten

Art.-Nr.	10650	10652
Fördermedium Temperatur		max. +60° C
max. Anlagendruck		10 bar
Schutzklasse Steuerung		IP 54
anschließbare Pumpenleistung Steuerung (maximal)		max. 1,5 kW und 12 A
Spannung Steuerung		230 V / 50 Hz
Sonstiges 1		Manometer
Sonstiges 2		integrierte Rückschlagklappe

iController

Aufbau, Werkstoffe und Produkteigenschaften

Art.-Nr.	10650	10652
Aufstellung		trocken und frostfrei
Trockenlaufschutz		ja
Thermischer Überlastungsschutz		nein
Ausdehnungsgefäß		ja, 70 ml
Druckschalter/Durchflusswächter		Drucksensor und Strömungswächter
Anschlusskabel		1x mit Schukostecker und 1x mit Schukokupplung
Kabelart		H07 RN-F
Kabellänge		1,5 m mit Schukostecker und 0,4 m mit Schukokupplung
Sonstiges 3		manueller Einschaltknopf

Maße & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	10650	10652
Länge		160
Höhe		225
Tiefe/Breite		165
Durchmesser		135 mm
Gesamtgewicht (kg)		1,4
Saugstutzen		1" AG unten und 1" IG seitlich

