

Produktinformationsblatt

SANIT PWULFI Zwischenfilter Metall



SANIT


SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

★ ★ ★
Made in Germany

Aus dem Sortiment:



Anwendungsbereiche

- Privathaushalte, Wohnanlagen
- Krankenhäuser, Pflegeheime
- Schulen & Kindergärten
- öffentliche Einrichtungen
- Sport- und Wellness-Zentren
- Hotels & Veranstaltungszentren
- Verwaltungsgebäude
- Industrie- und Gewerbebetriebe

Anwendung

Der Filter wird einfach entsprechend der Montageanleitung an die bestehende Armatur montiert. Die Filterkartusche hat eine Standzeit - nach erfolgter Montage - von minimal 3 Monaten oder maximal 6000 Liter Wasserdurchlauf. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben muss nach dieser Zeit die Filterkartusche ausgetauscht werden. Die Standzeit ist abhängig von der Verschmutzung Trinkwasserqualität.



Beispielbild

Produktinformationsblatt

Technische Daten

Filtertechnologie:	Hohlfasermembranen
Filterfläche:	0,2 m ²
Max. Betriebsdruck:	6 bar
Betriebstemperaturen:	Min. 0°C; Max. 60°C 70°C für 30 Minuten
Nutzungsdauer:	3 Monate
Durchflussmenge:	6.000 Liter (ca. 200 Duschvorgänge) 6 l/min bei 2 bar
Reduktionsrate:	Bakterien LogStufe 7 (AIM)
Mechanische Effekte:	Trübungsreduktion
Materialsicherheit:	Extraktionsprüfung
Prüfdruck:	16 bar
Maße ges. (L x Ø in mm):	100 x 50 mm

Anschluss:

- 1/2 Zoll Innengewinde
- 1/2 Zoll Außengewinde

Lieferformen

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1 / 1	1 Stück	PWULFIME

Ersatzfilter:

1 / 1	1 Stück	PWULFIEFME
-------	---------	------------



SANIT


SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

★ ★ ★
Made in Germany

Aus dem Sortiment:



Beispielbild