



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Geberit FlowFit
- Für Geberit PushFit
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert $\geq 5,5$

- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0-3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Diffusionsdicht
- Außen silbergrau
- Rohrende mit transparentem Schutzstopfen

EIGENSCHAFTEN

- Formstabil

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	PE-RT II / AI / PE-RT II
Oberflächenrauheit	7 µm
Wärmeausdehnung	0.026 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.41 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	$d_{\text{a}, \text{Ø}}$ mm	$d_{\text{i}, \text{Ø}}$ mm	s mm	L m	VE2 m	VE3 m	VE4
619.027.00.1	65	75	65.8	4.6	5	25	300	

Dieser Artikel passt zum System: **Geberit FlowFit**

619.027.00.1	65	75	65.8	4.6	5	25	300	
--------------	----	----	------	-----	---	----	-----	--