

## Datenblatt

## Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck $P_N$	6 bar
Max. Sandgehalt	50 g/m <sup>3</sup>
Max. Eintauchtiefe	150 m
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	3 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	35 °C

## Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50/60 Hz
Motornennleistung $P_2$	0,9 kW
Nennzahl $n$	8400 1/min
Nennstrom $I_N$	10,4 A
Anlaufstrom $I$	20 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Max. Schalthäufigkeit $t$	30 1/h
Schutzart Motor	IP58
Motor Durchmesser $DM$	76 mm
Min. Strömungsgeschwindigkeit am Motor $m/s$	0,08 m/s

## Kabel

Länge Anschlusskabel	1,8 m
Kabelquerschnitt	4G1,5 mm <sup>2</sup>

## Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufgrad	PC
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

## Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss $DNd$	Rp 1¼
-----------------------------------	-------

## Bestellinformation

### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Sub TWU 3.05-04-HS-ECP-B
Artikelnummer	6079402
EAN Nummer	4048482654157
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2016-03-01

### Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1000 mm
Länge $L$	395 mm
Höhenmaß mit Verpackung	174 mm
Höhe $H$	81 mm
Breitenmaß mit Verpackung	161 mm
Breite $B$	81 mm
Gewicht brutto ca. $m$	7,5 kg
Gewicht netto ca. $m$	5 kg