

# Verlängerungskabel-Set mit Kupplung für Brunnenpumpen

Verlängerungskabel-Set mit Kupplung für Brunnenpumpen

## Datenblatt



# Verlängerungskabel-Set mit Kupplung für Brunnenpumpen

Art.-Nr.	Bezeichnung
23710	Verlängerungskabel-Set 10 m 1,5 mm <sup>2</sup> mit Kupplung
23711	Verlängerungskabel-Set 20 m 1,5 mm <sup>2</sup> mit Kupplung
23712	Verlängerungskabel-Set 30 m 1,5 mm <sup>2</sup> mit Kupplung
23713	Verlängerungskabel-Set 50 m 1,5 mm <sup>2</sup> mit Kupplung
23714	Verlängerungskabel-Set 100 m 1,5 mm <sup>2</sup> mit Kupplung
23715	Verlängerungskabel-Set 50 m 2,5 mm <sup>2</sup> mit Kupplung
23716	Verlängerungskabel-Set 100 m 2,5 mm <sup>2</sup> mit Kupplung
23717	Verlängerungskabel-Set 70 m 1,5 mm <sup>2</sup> mit Kupplung
23718	Verlängerungskabel-Set 70 m 2,5 mm <sup>2</sup> mit Kupplung

## Kurzbeschreibung

Verlängerungskabel-Set mit Kupplung für Brunnenpumpen

## Anwendungsgebiet

Top4 Brunnenpumpen

## Einsatzbereich

Zubehör

## Verwendung

Anschlusszubehör für Top4 Brunnenpumpen

## Technische Kurzbeschreibung

- Kabelset für Top4 Brunnenpumpen je nach Variante für Pumpen mit Anschlussleistung bis max. 40 kW (bei 400 V) geeignet
- 4-adriges, blaues Rundkabel (Unterwasserkabel, KTW) auf der einen Seite mit Kupplung (zum einfachen Anschluss an Top4 Brunnenpumpen) und auf der anderen Seite mit offenen Enden
- für den ständigen, getauchten Einsatz im Wasser bis zu einer Tiefe von 600 m und zum Anschluss von elektrischen Betriebsmitteln bis zu Temperaturen von +70 °C
- chlor-, Gülle- und Meerwasserbeständig
- trinkwassergeeignet, mit KTW-/DVGW-W270-Zertifizierung und WRAS-Zertifizierung

## Elektrische Daten

Art.-Nr.	23710	23711	23712	23713	23714	23715	23716	23717	23718
<b>Spannung</b>	400 V								
<b>Nennstrom</b>	58,0 A								
<b>Motorleistung P1</b>	40,0 kW	20,0 kW	13,0 kW	8,0 kW	4,0 kW	13,0 kW	6,5 kW	5,5 kW	9,5 kW