



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert  $\geq 5,5$
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide

- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Zum werkzeuglosen Anschließen an Elemente, Montageplatten und Anschlüsse mit Außengewinde MF 1/2"
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- MasterFix mit blauer Schutzkappe

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

PPSU

Art.-Nr.	$D_N$	$d_{\text{ø}}$ mm	RpMF	$\vartheta_C$ °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	VE <sup>2</sup> St.	VE <sup>3</sup> St.
620.491.00.1	15	20	1/2	90	4.3	5.8	2.8	2.5	10	40