

Versenkregner Pop-up (4") Endstreifen

Regulierbarer Versenkregner für unterirdische Bewässerung

Datenblatt



Versenkregner Pop-up (4")

Endstreifen

Art.-Nr.	Bezeichnung
CL901210000	Endstreifen-Versenkregner Pop-up (4")

Kurzbeschreibung

Regulierbarer Versenkregner für unterirdische Bewässerung

Anwendungsgebiet

Gartenbewässerung

Einsatzbereich

unterirdische Bewässerung

Verwendung

unterirdische Bewässerung für kleine und mittelgroße Flächen

Produktbeschreibung

Ein hochwertiger Versenkregner mit speziell gestalteter Düse für maximale Bewässerungsgleichmäßigkeit und minimalem Wasserverbrauch. Dieser professionelle statische Regner eignet sich besonders für einen seitlichen Strahl für rechteckige schmale Flächen, ermöglicht eine präzise Einstellung der Wurfweite und verfügt über einen waschbaren Filter. Die Edelstahlschraube zur Wurfweitenregulierung, der Standard-Anschluss von 1/2" für die Montage als Ersatzteil und die Arbeitshöhe von 10 cm über dem Boden unterstreichen seine Robustheit und Vielseitigkeit. Mit einer maximalen berechneten Fläche von 11,2 m² ist dieser Regner eine zuverlässige Lösung für professionelle Bewässerungsanforderungen.

Technische Kurzbeschreibung

- professioneller statischer Regner mit seitlichem Strahl für rechteckige, schmale Flächen
- Düse mit speziellem Profildesign für einen gleichmäßigen und ausgewogenen Wasserauswurf
- mit Edelstahl-Schraube zur Sprühweitenregulierung mit Sechskanteinsatz
- mit waschbarem Filter
- Standard-Anschluss mit 1/2" Innengewinde gestattet auch die Montage als Ersatzteil in bestehenden Anlagen
- max. Bewässerungsfläche: 11,2 m², max. Strahlbreite: 9,3x1,2 m bei einer max. Durchflussmenge von 5,4 l/min bei 3 bar
- Arbeitshöhe über dem Boden: 10 cm (4")

Maße & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	CL901210000
Länge	37
Höhe	160
Tiefe/Breite	37
Durchmesser	37
Gesamtgewicht (kg)	0,065