

Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: Schrägsitzventil ohne Entleerung, mit konisch dichtender Lötverschraubung im Ausgang,
steigende Spindel, beidseitiger Lötanschluss
Marktmodell nicht DVGW, Schallschutz - Zulassung Klasse 1 (DN 10 - 32) PA - IX 19362/I

Artikelnummer: 00 1440 (Löt-ø)00 001 mit EPDM-Dichtungen
00 1440 (Löt-ø)00 002 mit PTFE-Dichtungen



Technische Daten

Medien: Trinkwasser sowie andere neutrale Flüssigkeiten
Temperatur: max. EPDM 90°C / PTFE 110°C
Betriebsdruck: max. 10 bar (PN 10)
Werkstoffe: Gehäuse: Messing
Oberteil: Messing
Kegeldichtung: EPDM / PTFE
Oberteildichtung: EPDM / PTFE
Handrad: Polyamid

Abmaße

DN	10	15	20	20	25	32	40	50
Löt-ø	12	15	18	22	28	35	42	54
L	60	61	65	75	90	124	140	165

L = Gehäuselänge in mm

Ersatzteile

Oberteil EPDM: ø12-28mm 00 1801 (DN)00 001
ø35-54mm 00 1814 (DN)00 001
Oberteil PTFE ø12-28mm 00 1801 (DN)00 002
ø35-54mm 00 1814 (DN)00 002
Lötverschraubung: 00 1851 (Löt-ø)00 001

Stand: Mai 2016
Technische Änderungen vorbehalten