

ULITH-ZINK-SPRAY 400ML

Art-Nr. 244007



ULITH-Technisches Datenblatt

- 98 - 99 % reines Zink
- 95 % Zinkgehalt im Trockenfilm + 5 % Harz
- Haftet auf Metallen
- Beständig gegen Wasser
- Schützt vor Rost
- Doppelter Langzeitschutz



Ulith-Zink-Spray, der Korrosionsschutz mit Langzeitwirkung.

Erst gibt das Zink der Metallfläche kathodischen Rostschutz, dann schützt der widerstandsfähige Harzfilm.

EINSATZBEREICHE

- Bei allen Karosseriearbeiten
- Ausbessern beschädigter Zinkschichten
- Beschichten von Bohr- und Schweißstellen
- Als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen
- Als Grundierung für wasser- und witterungsgefährdete Anlagen

VERARBEITUNGSHINWEISE

Die praktische Aerosoldose ist jederzeit einsatzbereit und gewährleistet sparsamen Verbrauch. Durch einen einfach deckenden Film wird bereits eine Schutzschicht von 20-30my erreicht.

Spraydose vor Gebrauch auf Raumtemperatur ca. 16-20°C bringen und schütteln bis Kugel gelöst. Dann ca. 2 Minuten weiterschütteln. Im Abstand vom 25-30cm im Kreuzgang sprühen.

SICHERHEIT

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Aerosol nicht einatmen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

Entsorgungshinweis: Dose nach Gebrauch nicht in den Hausmüll geben, sondern restentleert der Werstoffsammlung zuführen.

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben beruhen auf unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen.
Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Gebrauchseigenschaften dar und haben rein informativen Charakter.
Dem Verarbeiter obliegt es, die Eignung für einen bestimmten Zweck durch eigene Versuche und Prüfungen festzustellen.

WBV GmbH & Co.KG • Am Landhagen 50 • 59302 Oelde • Tel. 02522 - 79-0 • Fax 02522 - 79-106
E-mail: twines@wbv-worldwide.com