

# Pomaca SoftClose



oval



4 Sitzpuffer SP45




Öffnungswinkel max. 110°



Sandwich



gewölbt



Gesamtlänge: 448 mm

WC-Sitz Modell	
Material	Thermoplast
DIN 19516	Mit Edelstahlscharnier erfüllt WC-Sitz DIN 19516
Wertigkeit	Luxus
Benutzerprofil	Privat / anspruchsvolles Objekt
VPE	7       168
<b>Farben</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Weiß	540670

Scharnier					Sitzlänge in Abhängigkeit vom Scharnier in mm*		
Code	Bild	Material	Besonderheit	Befestigungsart	Verstell-system	I	II
<b>C8401Y</b>		Kunststoff	Absenkautomatik SOFT  CLOSE classic	BVU FastFixmutter	Schlitzscheibe	442	428
<p>* gilt für Keramiken mit einem Lochabstand von 125 mm +/- 3 mm und Löchern mit Ø 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 125 mm abweicht, empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers. Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzlänge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschließlich auf einen Lochabstand von 125 mm und weicht dann ggf. geringfügig ab.</p>							