

BRAUCHWASSER- WÄRMEPUMPE

Brauchwasser-Wärmepumpe Explorer
Evo 2 200
ACI-Hybrid-Fremdstromanode
Steatit-Heizelement (1,8 kW)
emaillierter Stahlspeicher
Kältemittel-Sicherheits-Wärmetauscher
(außenliegend)
Automatische Abtauung
Smart Regelung:
Photovoltaik-Funktion mit
Schnittstellen SG Ready
Selbstlernende Temperaturanpassung
Verbrauchs-Anzeige
Intelligente COP-Wertsteuerung
Wohnraum Be- und Entlüftungs-Funktion
Holidayfunktion / Timer
Luftkanalanschluss 160mm

Daten Speicher

Nenninhalt: 200 l
Betriebsdruck / Betriebstemperatur
Kessel: max. 8 bar / max. 95°C
Betriebsdruck / Betriebstemperatur
Register: max. 8 bar / max. 110°C
Wasseranschlüsse: 3/4"
Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D):
1617 x Ø 620 / 665 mm
Kippmaß: 1750 mm
Mindestraumhöhe: 1820 mm
Gewicht : 97 kg
Energieeffizienzklasse: A+

Daten Wärmepumpe:

Leistungsaufnahme: 700 W / max 2500
W*
Heizstab*: 1800 Watt
Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
COP (EN 16147): 3,3 ((A20/W10-53,XL)
Kältemittelfüllung: R513a / 0,8kg
Warmwassertemperatur:
Wärmepumpenbetrieb 62°C
Nötiger Luftvolumenstrom: 310/390 m³/h
Umgebungstemperatur: min. -5°C bis
max. +43°C
Schallleistungspegel: 47,3 dB(A)

Fabrikat: AUSTRIA EMAIL

Type: EXPLORER EVO 2 200 lt (BRAUCHWASSER-
WÄRMEPUMPE)

Art. Nr.: D41185

Stand 2019 *Technische Änderungen
und Druckfehler vorbehalten