

Dachablauf SuperDrain 64 DallBit, DN 70

Artikelnummer: 671165  
GTIN: 4001636671165  
Rabattgruppe: 10



Beschreibung:

Dachablauf SuperDrain 64 DallBit, DN 70  
nach DIN EN 1253  
für den Einbau in Dachentwässerungsanlagen mit Druckströmung, mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, 500 x 500 mm, 5 mm stark, mit Edelstahl-Flanschring zur zusätzlichen Sicherheit

- Ausführung:
- SuperDrain-Einsatz
  - Ablaufgehäuse wärmegeklämt
  - Ablaufstutzen DN 70 seitlich, 3 Grad abgewinkelt
  - Laubfangkorb, verschraubt

Material:  
Polypropylen, UV-stabilisiert

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

| Nennweite | Auslass-<br>richtung | Min. Ab-<br>lauflei-<br>tung nach<br>Norm | Anstau-<br>höhe<br>nach<br>Norm | Ablauf-<br>leistung<br>bei An-<br>stauhöhe<br>5 mm | Ablauf-<br>leistung<br>bei An-<br>stauhöhe<br>15 mm | Ablauf-<br>leistung<br>bei An-<br>stauhöhe<br>25 mm | Ablauf-<br>leistung<br>bei An-<br>stauhöhe<br>35 mm | Ablauf-<br>leistung<br>bei An-<br>stauhöhe<br>45 mm | Ablauf-<br>leistung<br>bei An-<br>stauhöhe<br>55 mm | Ablauf-<br>leistung<br>bei An-<br>stauhöhe<br>65 mm | Ablauf-<br>leistung<br>bei An-<br>stauhöhe<br>75 |
|-----------|----------------------|---|---------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|--|
| DN 70     | seitlich             | 12,00 l/s                                 | 55,00 mm                        | 0,60 l/s   | 2,10 l/s  | 4,40 l/s  | 9,90 l/s  | 16,25 l/s   | <b>18,70 l/s</b>                                    | 18,70 l/s   | 18,70 l/   |

Ersatzteile: