

Datenblatt

Schaltgerät Comfort Plus Mono/Duo, 400 V, (2x)6,3-10,0 A, Direkt



Artikelinformationen

Artikelnummer: 680637
 GTIN: 4026092081914
 Preisgruppe: 90

Produktvorteile

Beschreibung

Schaltgerät Comfort Plus Mono/Duo, 400 V, (2x)6,3-10,0 A. Anwenderfreundliches Schaltgerät mit optischer und akustischer Warnmeldung.

Allgemeine Merkmale

Anlagen Typ **Duo**

Abmessungen

| | |
|-----------------------|--------|
| Gewicht netto | 3,5 kg |
| Gewicht brutto | 5 kg |
| Verpackungsmaß Länge | 420 mm |
| Verpackungsmaß Breite | 365 mm |
| Verpackungsmaß Höhe | 230 mm |

Fördereinrichtung

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Anschlusstyp | Direktanschluss |
| Erforderliche Absicherung Pumpe | C 20 A C 32 A |
| Nennstrom | 6,3 10 A |

Pumpenkennlinie

Steuerung

| | |
|----------------------------------------|-----------------|
| Schaltgerät | Comfort Plus |
| Motorschutz Schalter | ja |
| Leistung Standby | 5 W |
| Erforderliche Absicherung (RCD) | 30 mA |
| Schutzart Schaltgerät | IP 54 |
| Anschlusstyp | Direktanschluss |
| Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät | 0 m |
| Potentialfreier Kontakt | ja |
| GSM-Schnittstelle | ja |
| USB-Schnittstelle | ja |
| Logbuchfunktion | ja |
| Mehrzeilige Displayanzeige | ja |
| Batteriepufferung | ja |
| Selbstdiagnosesystem (SDS) | ja |
| Nennstrom | |