

Datenblatt

Hydraulische Daten

Max. Betriebsdruck p	16 bar
Druckseitiger Rohranschluss DN_d	R 3
Saugseitiger Rohranschluss DN_s	R 3
Stufenzahl	-
Min. Medientemperatur T_{min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	50 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	5 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C

Motordaten (pro Motor)

Netzanschluss	3~380 V, 50/60 Hz
Spannungstoleranz	400/50:±/-10%, 380/60:±/-10%, 460/60:±/-10%
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP55
Motornennleistung P_2	1,1 kW
Nennstrom I_N	2,6 A
Motorwirkungsgrad η_M 50%	83,3 %
Motorwirkungsgrad η_M 75%	85,2 %
Motorwirkungsgrad η_M 100%	85,5 %

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufgrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	Q1BE3GG
Material Dichtung	EPDM

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Comfort COR-4 Helix VE 1002/K/CCe
Artikelnummer	2535975
EAN Nummer	4048482207957
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2011-09-01

Verpackung

Verpackungsart	Einwegpalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1300 mm
Länge <i>L</i>	1200 mm
Höhenmaß mit Verpackung	1890 mm
Höhe <i>H</i>	1685 mm
Breitenmaß mit Verpackung	1050 mm
Breite <i>B</i>	915 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	278 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	241 kg