

Datenblatt

## Probenahmeschacht DN 150, mit Staufix, Klasse D



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 915762/120D-SWA  
GTIN: 4026092055472  
Preisgruppe: 60

### Produktvorteile

### Beschreibung

Probenahmeschacht zum Einbau ins Erdreich, leerlaufend, mit Rückstauverschluss Staufix, Zu- und Auslauf zum Anschluss an SML-Rohr nach DIN 19522, Aufsatzstück mit Klemmring, inklusive Aushebeschlüssel.

Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich.

### Allgemeine Merkmale

|          |         |
|----------|---------|
| Farbe    | schwarz |
| Material | PE-HD   |

### Abmessungen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Gewicht netto                | 166 kg                      |
| Gewicht brutto               | 184 kg                      |
| Gefällesprung                | 160 mm                      |
| Einbautiefe                  | 825 1335 mm                 |
| Art der Höhenverstellbarkeit | teleskopisches Aufsatzstück |
| Länge                        | 1600 mm                     |
| Verpackungsmaß Länge         | 1550 mm                     |
| Verpackungsmaß Breite        | 1550 mm                     |
| Verpackungsmaß Höhe          | 1155 mm                     |

### Behälter/Grundkörper

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Auslauf Nennweite (DN)     | 150 mm  |
| Zulauf Nennweite (DN)      | 150 mm  |
| Lichte Weite Behälter (LW) | 1200 mm |
| Lichte Weite Einstieg (LW) | 610 mm  |

### Abdeckungsmerkmale

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Abdeckungsart      | Abdeckplatte   |
| Abdeckung Material | Grauguss       |
| Abdeckung Farbe    | schwarz        |
| Belastungsklasse   | D 400 (EN 124) |
| Dichtheit          | geruchsdicht   |

### Pumpenkennlinie