

Datenblatt

## Aufsatzstück Ferrofix Sys 125, Klebeflansch, Lochrost, K 3



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 59010  
GTIN: 4026092103456  
Preisgruppe: 70

### Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

### Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünnenschichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet). Einschließlich "Easy Open" - Funktion des Geruchsverschluss im Aufsatzstück.

### Ausführung

System	125
Abdichtung am Aufsatzstück	Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)

### Abmessungen

Gewicht netto	3 kg
Gewicht brutto	3,1 kg
Länge	246 mm
Breite	246 mm
Höhe	150 mm
Verpackungsmaß Länge	246 mm
Verpackungsmaß Breite	246 mm
Verpackungsmaß Höhe	150 mm

### Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Lochrost
Abdeckung Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Höhe	15 mm
Oberfläche	gebeizt
Verriegelung	verschraubt
Belastungsklasse	K 3 (EN 1253-1)
Rahmen Breite	148 mm
Rahmen Länge	148 mm
Form Aufsatzstück	eckig
Aufsatzstück Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)

### Pumpenkennlinie