ULITH-HYDRODICHT-WANNENFUGENBAND

Art-Nr. 245051



ULITH-Technisches Datenblatt

- Wasserundurchlässig
- Anbindend
- Langlebig
- lieferbar als Rolle á 3,3m + 10 m
- passend für alle gängigen Wannen



Wannenfugenband verhindert bei Silikonfugenriss Wasserschäden. Eintrittstellen für Feuchtigkeit werden somit sicher eingeschlossen und Bauwerksschäden verhindert (kombinierbar mit Wannen-Schalldämmprofil)

BESCHREIBUNG

Silikonfugen verlieren mit der Zeit an Elastatizität und bilden Haarrisse. Wand und Fliesenkleber saugen Feuchtigkeit an und versursachen Bauwerksschäden. Installateur und Kunde liegen im Clinch!

Lösung: Hydrodicht-Wannenfugenband verhindert, dass anstehende Feuchtigkeit in die Wand abwandert. Es schließt die Feuchtigkeit ein und verhindert erhebliche Bauwerksschäden im Bad. Das elastische Wannenfugenband ist somit eine versteckte zweite Dichtungsebene.

MONTAGE

Hydrodicht-Wannenfugenband auf Wannenwand anliegenden Wannenrand montieren und ausrichten. Danach Abdeckfolie von Kapillarstoppband (weiß) entfernen und auf Wand fixieren.

Hydrodicht-Wannenfugenband passt sich allen Stahl-, Acryl- und Keramikwannen, ob eckig oder rund an. Hydrodicht-Wannenfugenband nimmt Bewegungen auf und gleicht nicht plan liegende Wände aus. Hydrodicht-Wannenfugenband ist sehr robust und meistert jede Einbausituation. Dabei werden die Fliesenlegearbeiten garantiert nicht behindert.

Die Montage erfolgt ohne zeitaufwendige Zuschneidearbeiten.

<u>VERSICHERUNGSSCHUTZ:</u> Fugenrisse und deren Folgekosten bei Feuchtigkeitseintritt ins Bauwerk werden generell von Versicherungen nicht abgedeckt.