

# ULITH-KITT

Art-Nr. 25702\*



## ULITH-Technisches Datenblatt

- Dauerplastisch
- Wasserfest



Dauerplastische Dichtungsmasse

### TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	
Basis	Kunststoffbasis
Farbe	weiß - grau
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +30°C
Haltbarkeit	24 Monate nach Produktionsdatum, falls gut verschlossen gelagert zwischen +5°C und +25°C

### ANWENDUNGSBEREICH

Ulith-Kitt dient zur Installation von sanitären Anlagen. Ulith-Kitt ist eine dauerplastische Dichtungsmasse auf Kunststoffbasis mit hoher Klebkraft. Verarbeitung ohne die Hände zu verschmutzen.

### ARBEITSANWEISUNG

Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Ulith-Kitt zu Rollen formen und in die zu dichtende Öffnung anbringen.

### VERPACKUNG

Dosen: 250, 500 und 1000 Gramm

Eimer: 5 kg

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben beruhen auf unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen.  
Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Gebrauchseigenschaften dar und haben rein informativen Charakter.  
Dem Verarbeiter obliegt es, die Eignung für einen bestimmten Zweck durch eigene Versuche und Prüfungen festzustellen.

WBV GmbH & Co.KG • Am Landhagen 50 • 59302 Oelde • Tel. 02522 - 79-0 • Fax 02522 - 79-106  
E-mail: [twines@wbv-worldwide.com](mailto:twines@wbv-worldwide.com)