

Pool Aktiv




oval



2 Deckelpuffer DP97
2 Sitzpuffer SP97




Öffnungswinkel max. 110°






Sandwich

gleichmäßig



Gesamtlänge: 446 mm

WC-Sitz Modell	
Material	Duroplast
DIN 19516	Mit Edelstahlscharnier erfüllt WC-Sitz DIN 19516
Wertigkeit	Gehoben
Benutzerprofil	Öffentlich / normale Belastung
VPE	 7  168
Farben	Art.-Nr.
weiß-alpin	506856
Pergamon	506864
Manhattan	506857
Bahama beige	506585

Scharnier					Sitzlänge in Abhängigkeit vom Scharnier in mm*		
Code	Bild	Material	Besonderheit	Befestigungsart	Verstellungssystem	I	II
B0302Y	 Schraubenlänge 70 mm	Edelstahl		BVU FastFixmutter	2 Punkt	453,0	439,0
* gilt für Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm + / - 3 mm und Löchern mit Ø 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht, empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers. Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzlänge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschließlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann ggf. geringfügig ab.							