



Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 73 cm, mit Fertigbauset

GEBERIT



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Badewannen mit Ventilloch ø 52 mm
- Für Badewannen aus Stahl, Kunststoff oder Guss
- Für Badewannen in Spezialgröße

EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Mit Überlauf und Zulauf
- Überlaufkopf ausgerichtet befestigbar
- Doppelseitige Dichtungen an Ab- und Überlauf
- Einlaufstrahl ausrichtbar

TECHNISCHE DATEN

Armaturengeräuschpegel bei 300 kPa / 3 bar	15 dB(A)
Geräuschklasse	1
Einlaufleistung bei 300 kPa / 3 bar	0.35 l/s
Überlaufleistung	0.6 l/s
Sperrwasserhöhe (mm)	50 mm

LIEFERUMFANG

- Fertigbauset
- Anschlusswinkel 90° mit MasterFix, 1/2", radial dichtend
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Ablaufventil

- Geruchsverschluss
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Anschlussset für Badewannen aus Sanitäracryl mit
Überlauf
- Geberit UP-Rohrunterbrecher mit Abdeckung
- Geberit Panzerschlauch 1/2"

INFO

- Geeignet für die Dichtheitsprüfung mit Luft oder inerten Gasen
nach ZVSHK Merkblatt mit 150 hPa. Die max. Druckbelastung
mit Luft oder inerten Gasen liegt bei 100 kPa.

<i>Art.-Nr.</i>	<i>Farbe / Oberfläche</i>	<i>DIN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>Ablaufleistung l/s</i>	<i>VE1 St.</i>	<i>VE2 St.</i>	<i>VE3 St.</i>
150.711.21.6	chrom / glänzend	40	40 / 50	0.85	1	12	48