


Datenblatt

## Bodenablauf Der Ultraflache 54 DN 40, WaD, Designrost Kessel, L&L



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 44740.63M  
 GTIN: 4026092080764  
 Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- inklusive herausnehmbarer Geruchsverschluss im Aufsatzstück
- Geringe Einbauhöhe
- Wissenschaftlich bestätigte Schallschutzwirkung

### Beschreibung

Der Bodenablauf Der Ultraflache 54 ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet. Der Ablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss im Aufsatzstück ausgestattet. Bei Sickerwasseröffnung offen, kein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.

### Allgemeine Merkmale

Nennweite (DN) 40  
 Außendurchmesser (DA) 40 mm  
 Geruchsverschluss inklusive  
 Nachhaltig durch Einsatz von Rezyklat-Material

### Ausführung

System 125  
 Sickerwasseröffnung optional  
 Abdichtung am Grundkörper werksseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD) nach DIN 18534  
 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich) W3-I  
 Sperrwasserhöhe 22 mm

### Abmessungen

Höhenverstellbarkeit	70 121 mm
Gewicht netto	0,88 kg
Gewicht brutto	1,03 kg
Art der Höhenverstellbarkeit	teleskopisches Aufsatzstück
Länge	246 mm
Breite	200 mm
Höhe	54 mm
Verpackungsmaß Länge	247 mm
Verpackungsmaß Breite	247 mm
Verpackungsmaß Höhe	180 mm

### Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl	1
Material Grundkörper	ABS

**Abdeckungsmerkmale**

Abdeckungsart	Designrost
Abdeckung Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe	silber
Abdeckung Breite	120 mm
Abdeckung Höhe	16 mm
Abdeckung Länge	120 mm
Oberfläche	geschliffen
Rahmen Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Verriegelung	Lock & Lift
Belastungsklasse	L 15 (EN 1253-1)
Rost Design	Kessel
Rutschhemmklassse	R9 nach DIN 51130; C nach DIN 51097
Rahmen Breite	132 mm
Rahmen Länge	132 mm
Form Aufsatzstück	eckig
Aufsatzstück Material	ABS

**Pumpenkennlinie**