

Multipla® DC 9 V

Steuergerät für Tropf- und unterirdische Bewässerung

Datenblatt



Produktgruppe

Multipla® DC 9 V

Art.-Nr.	Bezeichnung
CL80600000	Steuergerät Multipla DC 9 V LCD

Kurzbeschreibung

Steuergerät für Tropf- und unterirdische Bewässerung

Anwendungsgebiet

automatische Steuerung der Gartenbewässerung

Einsatzbereich

ober- und unterirdische Bewässerungsanlagen

Verwendung

Bewässerungscomputer zur automatischen Regelung der Wasserversorgung

Produktbeschreibung

Elektronischer Bewässerungscomputer mit 6 Leitungen und einfacher Programmierung: einfach die gewünschte Bewässerungsdauer mithilfe der 6 Drehgriffe einstellen: 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 60 Minuten. Befehl „Frequency“ für die Auswahl der Wiederholung des Bewässerungsprogramms in festgelegten Zeitintervallen: 8 Stunden - 12 Stunden - 24 Stunden - 2 Tage - 3 Tage - 4 Tage - 7 Tage. „Start“-Taste für den sofortigen Start des Programms oder Funktion „Manual“ in der Testphase der Anlage. „Start + ... Hours“-Taste für eine Verzögerung des Programmstarts um bis zu 23 Stunden. Ein System blinkender LED-Leuchten zeigt die Öffnung der Ventile, die Wahl der Option „verzögerter Start“ und die korrekte Stromversorgung an. Sicherheitsvoreinrichtung zur Ventilöffnung mit einer Verzögerung um 5 Sekunden. Stromversorgung mit einer 9V-Alkali-Mangan-Batterie, die für eine ganze Saison ausreicht: Eine LED zeigt an, wann die Batterie gewechselt werden muss. Erfüllt die EG-Richtlinien.

Technische Kurzbeschreibung

- elektronischer Bewässerungscomputer Multipla mit 6 Leitungen (Linien) für die Bewässerung
- Bewässerungsdauer: 5, 10, 15, 20, 30 oder 60 Minuten
- Einstellung der Bewässerungsdauer mit 6 Drehknöpfen (je einer pro Leitung)
- Drehknopf „Frequency“ für die Einstellung der Wiederholung des Bewässerungsprogramms in festgelegten Zeitintervallen: alle 8, 12 oder 24 h oder 2, 3, 4 oder 7 Tage
- „Start“-Taste für den sofortigen Start des Programms
- „Test/Manual“-Taste für eine 5 Min. Testbewässerung (Auswahl der Linie durch Drücken des Knopfes 1x = Leitung 1, 2x = Leitung 2 etc.) der einzelnen Linien
- die LED der jeweiligen Leitung leuchtet beim Bewässerungsvorgang und im Display wird die aktive Liniennr. sowie die verbleibende Restbewässerungszeit angezeigt
- „Start + ... Hours“-Taste für eine Verzögerung des Programmstarts um bis zu 23 Stunden
- betrieben mit einer 9 V-Alkali-Mangan-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten), die für eine ganze Saison ausreicht. Eine LED zeigt an, wann die Batterie gewechselt werden muss, erfüllt die EG-Richtlinien
- Installation: an der Wand, überdacht, witterungsgeschützt, nicht unter 0°C und über +50°C
- Anschlussmöglichkeit für Regensensor mit Kabel vorhanden
- Gehäuse: ABS, Abdeckung: PC

Multipla® DC 9 V

Maße & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	CL80600000
Länge	215
Höhe	188
Tiefe/Breite	60
Gesamtgewicht (kg)	0,580