

Datenblatt

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Netzanschluss | 3~380 V, 50/60 Hz |
| Min. Nennstrom I | 10,1 A |
| Max. Nennstrom pro Pumpe I | 12 A |
| Einschaltart | Direkt (DOL) |
| Steuerung | ohne Frequenzumrichter |
| Schutzart | IP54 |
| Max. Anzahl ansteuerbarer Pumpen | 2 |

Werkstoffe

| | |
|-------------------|-------|
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoff Gehäuse | Stahl |

Bestellinformation

Produktdaten

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Fabrikat | Wilo |
| Produktbezeichnung | SC-L-2x12A-T34-DOL-WM-FTS |
| Artikelnummer | 2543245 |
| EAN Nummer | 4048482640228 |
| Farbe | grau |
| Minimale Bestellmenge | 1 |
| Marktverfügbarkeit | 2016-09-01 |

Verpackung

| | |
|------------------------|---------------------|
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette | 1 |
| Anzahl pro Layer | 1 |

Maße und Gewichte

| | |
|---------------------------|---------|
| Längenmaß mit Verpackung | 320 mm |
| Länge L | 210 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung | 690 mm |
| Höhe H | 600 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung | 670 mm |
| Breite B | 600 mm |
| Gewicht brutto ca. m | 35,6 kg |
| Gewicht netto ca. m | 31,9 kg |