

## BRAUCHWASSER- WÄRMEPUMPE

Brauchwasser-Wärmepumpe Explorer  
Evo 2 200 WT  
ACI-Hybrid-Fremdstromanode  
Steatit-Heizelement (1,8 kW)  
emaillierter Stahlspeicher  
Kältemittel-Sicherheits-Wärmetauscher  
(außenliegend)  
Automatische Abtauung  
Smart Regelung:  
Photovoltaik-Funktion mit  
Schnittstelle SG Ready  
Selbstlernende Temperaturanpassung  
Verbrauchs-Anzeige  
Intelligente COP-Wertsteuerung  
Wohnraum Be- und Entlüftungs-Funktion  
Holidayfunktion / Timer  
Luftkanalanschluss 160mm  
1 Wärmetauscher zum Anschluss eines  
weiteren Energieerzeugers

### Daten Speicher

Nenninhalt: 200 l  
Betriebsdruck / Betriebstemperatur  
Kessel: max. 8 bar / max. 95°C  
Betriebsdruck / Betriebstemperatur  
Register: max. 8 bar / max. 110°C  
Wasseranschlüsse: 3/4"  
Heizungsanschlüsse: 1"  
Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D):  
1617 x Ø 620 / 665 mm  
Kippmaß: 1750 mm  
Mindestraumhöhe: 1820 mm  
Gewicht: 80 kg  
Heizfläche: 1,2 m<sup>2</sup>  
Energieeffizienzklasse: A+

### Daten Wärmepumpe:

Leistungsaufnahme: max. 700 W / max. 2500  
W\*  
Heizstab\*: 1800 Watt  
Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz  
COP (EN 16147): 3,8 (A20/W10-55,XL)  
Kältemittelfüllung: R513A / 0,8kg  
Warmwassertemperatur:  
Wärmepumpenbetrieb 62°C  
Nötiger Luftvolumenstrom: 310/390 m<sup>3</sup>/h  
Umgebungstemperatur: min. -5°C bis

max. +43°C  
Schallleistungspegel: 47,3 dB(A)

Fabrikat: AUSTRIA EMAIL

Type: EXPLORER EVO 2 mit WT 200 L  
(BRAUCHWASSER-WÄRMEPUMPE)

Art. Nr.: D41184  
Stand 2019 \*Technische Änderungen  
und Druckfehler vorbehalten